

PH-EPS GS

Sickerplatte



Produktbeschreibung

Thermisch verschweißte EPS-Platte mit grober Perlenstruktur aus expandiertem Polystyrol.



Einsatzbereich

Einsatz als Grundmauer- und Abdichtungsschutz

Anforderung	Produkteigenschaft
Einbautiefe	max. 2,50 m
Bodenart	Nicht bindig
Bodendurchlässigkeit	hoch
Belastungsfall	gering
Drainspende	0,05 l/sm (entspricht nicht den Mindestanforderungen nach DIN 4095)
Format (Bruttomaß)	1000 x 500 mm
Kantenbearbeitung	glatt
Dicke	50 mm, 65 mm

Die PH-EPS GS kann nur eine geringe Menge an Wasser ableiten und sollte daher nicht als Drainageplatte eingesetzt werden!

Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG
 Bövinghauser Str. 50-58
 44805 Bochum
 Tel. 0234-8796-0
 Fax. 0234-8796-102
www.philippine-eps.de / info@philippine-eps.de

Werk II :
 Am Lauchgrund 4
 06258 Schkopau
 Tel. 03461-492315
 Fax. 03461-493164

ANWENDUNGSTECHNIK

0234 - 8796 151

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Stand oben rechts). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für technische Fragen nutzen Sie bitte die o.a. Telefonnummer der Anwendungstechnik.